




ООО "ПромЭкология"

СПб, Ланское шоссе, д.24, к.1, лит А. Тел.: 313-85-97; факс: 313-85-98; www.promec.ru


Колодец фильтрационный конический (ТУ 33-395-88)

Диаметр верхней части - 600мм, диаметр нижней части - 1000мм

Высота колодца	Цена с НДС, руб.	
1,0 м	2749	
1,5 м	4116	
2,0 м	5806	
2,5 м	7571	


Колодец фильтрационный цилиндрический (ТУ 33-395-88)

Диаметр верхней и нижней части - 1000мм

Высота колодца	Цена с НДС, руб.	
1,0 м	3381	
1,5 м	5072	
2,0 м	6762	
2,5 м	8452	
3,0 м	10143	


Колодцы предназначены для сбора и сброса поверхностных вод, а также для использования в качестве последней ступени биологической очистки в местных очистных сооружениях. Колодец изготавливается из навитой дренажной гофрированной трубы $\varnothing 63$ мм с перфорацией или без перфорации, проклеенной по виткам расплавленным полиэтиленом. Колодец высотой 1 м/п весит всего 19 кг.

Полиэтиленовые гофрированные трубы для дренажных систем (ТУ 2248-004-39458598-2001)

наружный \varnothing , мм	толщина стенки, мм	Вид	Цена, руб.	
63	0,9	С перфорацией / без перфорации	40	
63	0,9	С перфорацией в фильтре Таурап SF-40	50	
110	0,8	С перфорацией / без перфорации	65	
110	0,8	С перфорацией в фильтре Таурап SF-40	85	
160	1,3	С перфорацией / без перфорации	130	
160	1,3	С перфорацией в фильтре Таурап SF-40	160	
200	1,4	С перфорацией / без перфорации	190	
200	1,4	С перфорацией в фильтре Таурап SF-40	225	

Внимание! Новинка!

Колодец-труба фильтрационный цилиндрический (ТУ 33-395-88) Диаметр 600мм

Высота колодца	Цена с НДС, руб.	
1,0 м	2064	
1,5 м	3096	
2,0 м	4128	
2,5 м	5160	
3,0 м	6193	
3,5 м	7225	
4,0 м	8257	
4,5 м	9289	
5,0 м	10320	
5,5 м	11352	
6,0 м	12384	