



СПб, Ланское шоссе, д.24, к.1; (812)313-85-97; info@promec.ru; www.promec.ru
ИЗОПЭКС – 1

Гибкий трубопровод в однострубно́м исполнении, пенополиуретановой изоляции. Давление P = 6 бар (SDR 11), 10 бар (SDR 7,4), для тепловых сетей с температурным графиком +95...+70 (пиковая температура t = 110°C)

№	6-ти барная система		10-ти барная система	
	Наименование	Цена, руб., за п/м с НДС	Наименование	Цена, руб., за п/м с НДС
1	20x1,9/90	700	20x2,8/90	770
2	25x2,3/90	770	25x3,5/90	850
3	32x2,9/90	850	32x4,4/90	940
4	40x3,7/90	990	40x5,5/90	1110
5	50x4,6/110	1220	50x6,9/110	1460
6	63x5,8/125	1900	63x8,6/125	2180
7	75x6,8/140	2260	75x10,3/140	2860
8	90x8,2/160	2780	90x12,3/160	3310
9	110x10,0/160	3320	110x15,1/160	3870



ИЗОПЭКС – 12У

Гибкий трубопровод в однострубно́м исполнении, пенополиуретановой изоляции. Давление P = 6 бар (SDR 11), 10 бар, для тепловых сетей с температурным графиком +95...+70 (пиковая температура t = 110 °C)

№	Наименование	Несущая труба Dxd, мм	Цена, руб., за п/м с НДС
1	63/110	58,5x4,0	2140
2	75/125	69,5x4,6	2780
3	90/140	84x6,0	3220
4	110/160	101x6,5	3760
5	140/180	127x7,1	5610
6	160/225	144x7,5	7470



ИЗОПЭКС – 2

Гибкий трубопровод в двухтрубно́м исполнении, пенополиуретановой изоляции. Давление P = 6 бар (SDR 11), 10 бар (SDR 7,4), для тепловых сетей с температурным графиком +95...+70 (пиковая температура t = 110 °C)

№	6-ти барная система		10-ти барная система	
	Наименование	Цена, руб., за п/м с НДС	Наименование	Цена, руб., за п/м с НДС
1	2x20x2,0/110	1120	2x20x2,8/110	1340
2	2x25x2,3/110	1380	2x25x3,5/110	1520
3	2x32x2,9/125	1530	2x32x4,4/125	1680
4	2x40x3,7/140	1830	2x40x5,5/140	2050
5	2x50x4,6/160	2340	2x50x6,9/160	2640
6	32x2,9+20x2,0/125	1550	32x4,4+20x2,8/125	1700
7	40x3,7+32x2,9/140	1840	40x5,5+32x4,4/140	2020
8	50x4,6+32x2,9/140	2070	50x6,9+32x4,4/140	2280
9	50x4,6+40x3,7/160	2310	50x6,9+40x5,5/160	2600



ПОД ЗАКАЗ ВОЗМОЖНЫ ЛЮБЫЕ КОМБИНАЦИИ ДИАМЕТРОВ ОТ 16 мм ДО 50 мм

ИЗОПЭКС – 4

Гибкий трубопровод в четырехтрубно́м исполнении, пенополиуретановой изоляции. Давление P = 6 бар (SDR 11), 10 бар (SDR 7,4), для тепловых сетей с температурным графиком +95...+70 (пиковая температура t = 110 °C)

№	Наименование	Цена, руб., за п/м с НДС
1	Труба Изопэкс-4, 6 бар, 2x25x2,3+2x20x1,9/140	2506
2	Труба Изопэкс-4, 6 бар, 2x32x2,9+2x25x2,3/140	2633
3	Труба Изопэкс-4, 2x32x2,9+32x4,4+25x3,5/140	2777
4	Труба Изопэкс-4, 6 бар, 2x40x3,7+2x32x2,9/160	3177
5	Труба Изопэкс-4, 2x40x3,7+40x5,5+32x4,4/160	3252



ПОД ЗАКАЗ ВОЗМОЖНЫ ЛЮБЫЕ КОМБИНАЦИИ ДИАМЕТРОВ ОТ 16 мм ДО 40 мм



ООО «ПромЭкология»

СПб, Ланское шоссе, д.24, к.1; (812)313-85-97; info@promec.ru; www.promec.ru

ИЗОПЭКС – холодное водоснабжение

Гибкий трубопровод (ПЭ 100 SDR 17, 10 бар) для холодного водоснабжения в однострубно исполнении, пенополиуретановой изоляции и кабель каналом;

№	Наименование	Мак. длина в бухте, м	Цена, руб., за п/м с НДС	Цена с греющим кабелем за м/п, руб.
1	Исопэкс ПЭ 100 SDR 13,6 25x2,0/90 с кабель каналом	400	800	1100
2	Исопэкс ПЭ 100 SDR 17 32x2,0/90 с кабель каналом	400	880	1180
3	Исопэкс ПЭ 100 SDR 17 40x2,4/110 с кабель каналом	250	1020	1320
4	Исопэкс ПЭ 100 SDR 17 50x3,0/125 с кабель каналом	160	1200	1500
5	Исопэкс ПЭ 100 SDR 17 63x3,8/140 с кабель каналом	125	1500	1800
6	Исопэкс ПЭ 100 SDR 17 75x4,5/140 с кабель каналом	125	1800	2100
7	Исопэкс ПЭ 100 SDR 17 90x5,4/160 с кабель каналом	100	2200	2500
8	Исопэкс ПЭ 100 SDR 17 110x6,6/180 с кабель каналом	100	2950	3250



Гибкий трубопровод (рех-а, SDR 11) для холодного водоснабжения в отрубном исполнении пенополиуретановой изоляции и кабель каналом; кабель каналом

№	Наименование	Мак. длина в бухте, м	Цена, руб., за п/м с НДС	Цена с греющим кабелем за м/п, руб.
1	25/90 с кабель каналом	400	870	1170
2	32/90 с кабель каналом	400	950	1250
3	40/110 с кабель каналом	250	1100	1400
4	50/125 с кабель каналом	160	1330	1630
5	63/140 с кабель каналом	125	2100	2400
6	75/140 с кабель каналом	125	2400	2700
7	90/160 с кабель каналом	100	2950	3250
8	110/180 с кабель каналом	100	3650	3950



Под заказ возможно изготовление труб любых других диаметров. При предоставлении тех. задания, под заказ изготавливается Гибкий трубопровод в четырёхтрубном исполнении, пенополиуретановой изоляции. Давление P = 6/10 бар (SDR 11/7,4) для тепловых сетей с температурным графиком +95 ... +70 (пиковая температура t = 110°C).

В продаже обжимные и пресс-фитинги широкого ассортимента для монтажа труб в изоляции Исопэкс. Каталог соединительных изделий спрашивайте у продавца.